

Índice de la Ficha Técnica

- CANASTA BASKET ANTIVANDÁLICA PARA EMPOTRAR.....2
 - Estructura y anclaje al suelo.3
 - Sistema estabilizador del marco.3
 - Marco.4
 - Materiales.4


euronix
sport

Fabricamos deporte

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

- CANASTA BASKET ANTIVANDÁLICA PARA EMPOTRAR.

Las canastas **BASKET ANTIVANDÁLICAS PARA EMPOTRAR**, con vuelo de 1,65 metros, se fabrican según reglamento, y están diseñadas para poder instalarse en cualquier tipo de superficie exterior.



Se componen fundamentalmente de:

- Estructura y anclaje al suelo.
- Sistema de estabilización del marco.
- Marco (y accesorios)

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


- **Estructura y anclaje al suelo.**

Está compuesta por dos perfiles cuadrados de 100x100x3 soldados en ángulo y unidos con un cartabón 100x100x3 que asegura la estabilidad de la estructura.

Para un correcto posicionamiento, se suelda en el pie de canasta una placa cortada por láser.

La canasta queda enterrada 50 cm por debajo del suelo con una zapata de hormigón.

Además, recibe un tratamiento de galvanizado que la hace resistente a condiciones climatológicas adversas.



- **Sistema estabilizador del marco.**

El marco de la canasta queda totalmente estabilizado mediante dos rigidizadores formados por dos tubos que unen el perfil de la estructura con el marco, garantizándose al 100% la rectitud del tablero, obteniendo así, la perpendicularidad deseada de juego con respecto al suelo.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


○ **Marco.**

El tablero de la canasta es metálico tipo americano de 1200x900mm, fabricado con chapas de acero con grandes propiedades anticorrosivas gracias al tratamiento de cincado sellado, y tiene un aro antivandálico fijo.

Tiene un diseño personalizado por Euronix, lo que hace que sea un producto totalmente exclusivo.

○ **Materiales.**

Elemento	Especificación
Perfiles / Pletinas / Aro	Acero S235 JR y S275 JR
Tornillería	Cincada (Zn) Calidad 8.8



Ref.	Acabado	Dimensiones (m)	Peso (Kg.)
EB018	Galvanizado	1 bulto de 3,54x0,26x1,83	87
		1 bulto de 0,20x1,80x1,05	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto