

Altura libre de caída: 1,36 m

Edad recomendada de uso: de 3 a 14 años

Componentes plásticos: Polietileno de alta densidad con protección UV

Rampa de tobogán: acero inoxidable

Tubo superior: acero inoxidable

Tornillería protegida con tapones de polipropileno

UNE EN 1176-1:2018

UNE EN 1176-3:2018



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto


FICHA TÉCNICA

ETBG01


Tobogán "Gredos"



ALZADO





PERFIL



PLANTA

ÁREA DE SEGURIDAD
Superficie= 18.37 m²
E: 1/2




PLANO	Ref:
FICHA TÉCNICA	ETBG01
Descripción:	
Tobogán "Gredos"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto



EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)
Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87
E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

DETALLES CIMENTACIÓN

 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
 EN ARENA
 E: 2/1


PLANTA CIMENTACIÓN


 ESQUEMA DE CIMENTACIÓN
 EN HORMIGÓN
 E: 2/1


PLANO	Ref: ETBG01
FICHA TÉCNICA	
Descripción: Tobogán "Gredos"	

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto