

FICHA TECNICA

PRODUCTO: LOSETA GIMNASIO GRANO DENSO FINO



COMPOSICION: CAUCHO GRANULADO SBR RECICLADO DE NEUMATICOS CON POLIURETANO

PROCESO PRODUCTIVO MOLDEADO EN PRENSA HIDRAULICA

tolerancias

DIMENSIONES:
(a 25°C)

PESO m2/1cm:	9000 gr	+/-10%
ANCHOS:	100Cm	+/-3%
LARGOS:	100Cm	+/-3%
ESPESOR	15,20, 25, 30, 35, 40 mm	+/-10%

tolerancia termica: +/-3% POR CADA 10°C de variacion de temperatura

REVERSO LISO

COLORES Negro ; Negro-Gris 10% EPDM ; Gris ; Consultar otros colores disponibles

DUREZA 50 SHORE A +/-10%

RESISTENCIA ROTURA 1,50 N/mm2 +/-10%

TEST RESBALABILIDAD R10

DENSIDAD 0,9 gr/cm 3

ASILAMIENTO ACUSTICO >17db

RESISTENCIA A LA ABRASION >560 TABER EN ISO 5470-1:2001

RESISTENCIA DESGARRO 20 Kg/cm2 +/-10%

PROPIEDADES ELECTRICAS -0,7kV

TEMPERATURA USO -20°C/70°C

RESISTENCIA QUIMICA NO RESISTENTE A ACIDOS, DISOLVENTES, HIDROCARBUROS, GRASAS NI ACEITES

RANGO TEMPERATURAS DE USO "-20°C/70°C

TEST DE CAIDAS SI

RESISTENCIA AL FUEGO ISO 9239 -1 :2010 PASS Cfl S1 EN13501

EMBALAJE EN PALETS

REACH SI

INSTALACION Encolada

MADE IN Europe

REACH SI

VENTAJAS

ESTABLE Y AMORTIGUANTE. ANTIDESLIZANTE EN HUMEDO Y SECO
 PROTEJE LAS ARTICULACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISICO Y ENTRENAMIENTOS
 DECORATIVO Y ATRACTIVO DISEÑO CON FACIL LIMIEZA Y MANTENIMIENTO
 FACIL Y RAPIDA INSTALACION SIN HERRAMIENTAS NI COLAS.AUTOPORTANTE
 RESISTENTE A PESOS E IMPACTOS. MINIMIZA EL RUEIDO DE CAIDA DE PESAS Y EQUIPO
 ALTA RESISTENCIA. AISLAMIENTO ACUSTICO

UPDATED 1.2.2013

fitfloor Ibérica de Pavimentos S.L. B-99337735