

## FICHA TÉCNICA

### VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P5 MM PARA INTERIOR 3840 x 1920



Pantalla de Leds full color para interiores de 3840 x 1920 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 6 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video

|                |    |   |                     |    |    |              |    |   |       |
|----------------|----|---|---------------------|----|----|--------------|----|---|-------|
| 1 CASADEVALL   | PT | 2 | TECNIVONTA ZARAGOZA | 18 | 22 | 1 PLAZA      | PT | 3 | OKOUO |
| 4 HOLT         |    |   | UNICAJA BALONCESTO  |    |    | 5 FOGG       |    |   |       |
| 5 KRALJEVIC    |    |   |                     |    |    | 6 DIAZ       |    | 3 |       |
| 7 GARCIA       |    | 2 |                     |    |    | 7 DIEZ       |    | 2 |       |
| 7 BELLAS       |    |   |                     |    |    | 8 GARCIA     |    |   |       |
| 8 BARREIRO     |    | 3 |                     |    |    | 8 SMITH      |    | 2 |       |
| 8 BENZING      |    | 3 |                     |    |    | 10 NEDOVI    |    |   |       |
| 10 NOREL       |    | 2 |                     |    |    | 11 LAFAYETTE |    | 8 |       |
| 11 SERVERA     |    |   |                     |    |    | 12 WACZYSKI  |    | 2 |       |
| 12 FOTU        |    |   |                     |    |    | 13 BROOKS    |    |   |       |
| 13 JELOVAC     |    | 3 |                     |    |    | 14 SUAREZ    |    |   |       |
| 14 JUSKEVICIUS |    | 3 |                     |    |    | 15 MUSLI     |    | 2 |       |
| 15 GECEVICIUS  |    | 2 |                     |    |    |              |    |   |       |

| GAME LEADERS |     |     |       |
|--------------|-----|-----|-------|
| USA          | 120 | 131 | SPA   |
| Puntos       |     |     |       |
| E.Mingos     | 16  | 20  | J.Kim |
| Rebotes      |     |     |       |
| E.Mingos     | 16  | 20  | S.Lee |
| Asistencias  |     |     |       |
| E.Mingos     | 16  | 20  | J.Kim |

| REAL MADRID |    |    | BARÇA LASSA      |    |    |
|-------------|----|----|------------------|----|----|
| C LASO      | PT | 6  | C SITO ALONSO    | PT | 4  |
| 4 CAUSEUR   |    | 2  | 4 SERAPHIN       |    | 5  |
| 5 RANDLER   |    | 2  | 6 RIBAS          |    | 3  |
| 6 RANDOLPH  |    | 8  | 7 PRESSEY        |    | 2  |
| 7 RUDY      |    | 3  | 8 NAVARRO        |    | 8  |
| 8 RADONCIC  |    | 12 | 9 HEURTEL        |    | 10 |
| 9 DONCIC    |    | 3  | 10 VEZENKOV      |    | 2  |
| 10 MACIULIS |    | 5  | 11 DRIDLA        |    | 7  |
| 11 F. REYES |    | 14 | 12 SANDERS       |    | 4  |
| 12 CAMPAZZO |    | 5  | 13 KOPONEN       |    | 6  |
| 13 AVON     |    |    | 14 VICTOR CLAVER |    |    |
| 14 VUSTA    |    |    | 15 ANTE TOMIC    |    |    |
| 15 CARROLL  |    |    |                  |    |    |



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

**EURONIX METAL, S.L.**

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

## FICHA TÉCNICA

### VIDEOMARCADORES

#### VIDEO MARCADOR P5 MM PARA INTERIOR 3840 x 1920



Pixel Pitch: 5mm

Brillo: 1500 cd/m<sup>2</sup>

Pixel por módulo: 64 x 32

Medida del módulo: 320 x 160 mm

Medida de la pantalla: 3840 x 1920 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 768 x 384 pixels

Distancia recomendada de visión:  $\geq 5$  m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima  $\pm 0.2$  mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m<sup>2</sup>

Consumo Medio: 320W / m<sup>2</sup>

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led:  $\geq 100.000$  Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

- El color de los productos es orientativo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso

*Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto*