

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P5 MM PARA INTERIOR 4800 x 2880



Pantalla de Leds full color para interiores de 4800 x 2880 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 6 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video.

E	CASADEVALL	PT		E	PLAZA	PT
4	HOLT			4	OKOUO	3
5	KRALJEVIC			5	FOGG	
6	GARCIA	2		6	DIAZ	3
7	BELLAS			7	DIEZ	2
8	BARREIRO	3		8	GARCIA	
9	BENZING	3		9	SMITH	2
10	NOREL	2		10	NEDOVI	
11	SERVERA			11	LAFAYETTE	8
12	FOTU			12	WACZYSKI	2
13	JELOVAC	3		13	BROOKS	
14	JUSKEVICIUS	3		14	SUAREZ	
15	GECEVICIUS	2		15	MUSLI	2

18 **22**
02:06
4 **1** **4**

Unicaja
TECNIVCONTA ZARAGOZA
UNICAJA

GAME LEADERS		
USA	120	131 SPA
Puntos	16	20
Rebotes	16	20
Asistencias	16	20

REAL MADRID			BARÇA LASSA		
C	LASO	PT	C	SITO ALONSO	PT
4	CAUSEUR	6	4	SERAPHIN	4
5	RANDLER	2	5	RICE	5
6	RANDOLPH	2	6	RIBAS	3
7	RUDY	8	7	PRESSEY	2
8	RADONCIC	3	8	NAVARRO	2
9	DONCIC	12	9	HEURTEL	8
10	MACIULIS	3	10	VEZENKOV	10
11	F. REYES	5	11	ORIDLA	2
12	CAMPAZZO	3	12	SANDERS	7
13	AVON	14	13	KOPONEN	4
14	VUSTA	5	14	VICTOR CLAVER	6
15	CARROLL	5	15	ANTE TOMIC	6

64 **51**
3 **5**
06:54



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P5 MM PARA INTERIOR 4800 x 2880



Pixel Pitch: 5mm

Brillo: 1500 cd/m²

Pixel por módulo: 64 x 32

Medida del módulo: 320 x 160 mm

Medida de la pantalla: 4800 x 2880 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 960 x 576 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 5 m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

- El color de los productos es orientativo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto