

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P5 MM PARA INTERIOR 4800 x 2880



Pantalla de Leds full color para interiores de 5120 x 22560 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 5 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video

1 CASADEVALL	PT	2	TECNICONTA ZARAGOZA	1	22	1 PLAZA	PT	3	OKOUO
4 HOLT			Unicaja			4 OKOUO		3	FOGG
5 KRALJEVIC			Baloncesto			5 FOGG			
6 GARCIA		2	UNICAJA			6 DIAZ		3	
7 BELLAS						7 DIEZ		2	
8 BARREIRO		3				8 GARCIA			
9 BENZING		3				9 SMITH		2	
10 NOREL		2				10 NEDOV			
11 SERVERA						11 LAFAYETTE		8	
12 FOTU						12 WACZYSKI		2	
13 JELOVAC		3				13 BROOKS			
14 JUSKEVICIUS		3				14 SUAREZ			
15 GECEVICIUS		2				15 MUSLI		2	

GAME LEADERS		
USA	120	131 SPA
Puntos		
E.Mingos	16	20
Rebotes		
E.Mingos	16	20
Asistencias		
E.Mingos	16	20

REAL MADRID			BARÇA LASSA		
C LASO	PT	6	C SITO ALONSO	PT	4
4 CAUSEUR		2	4 SERAPHIN		4
5 RANDLER		2	5 RICE		5
6 RANDOLPH		2	6 RIBAS		3
7 RUDY		8	7 PRESSEY		2
8 RADONCIC		3	8 NAVARRO		2
9 DONCIC		12	9 HEURTEL		8
10 MACIULIS		3	10 VEZENKOV		10
11 F. REYES		5	11 DRIDLA		2
12 CAMPAZZO		3	12 SANDERS		7
13 AVON		14	13 KOPONEN		4
14 VUSTA		5	14 VICTOR CLAVER		6
15 CARROLL		5	15 ANTE TOMIC		6



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P5 MM PARA INTERIOR 4800 x 2880



Pixel Pitch: 5mm

Brillo: 3500 cd/m²

Pixel por módulo: 64 x 32

Medida del módulo: 320 x 160 mm

Medida de la pantalla: 5120 x 2560 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 1024 x 512 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 5 m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

El color de los productos es orientativo.

El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto