

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 2880 x 1920



Pantalla de Leds full color para interiores de 2880 x 1920 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 6 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video.

E	CASADEVALL	PT	T	ZARAGOZA	UNICAJA	E	PLAZA	PT
4	HOLT					4	OKUDO	3
5	KRALJEVIC					5	FDGG	3
6	GARCIA	2	TECNVCONTA	ZARAGOZA	UNICAJA	6	DIAZ	3
7	BELLAS					7	DÍEZ	2
8	BARREIRO	3				8	GARCIA	2
9	BENZING	3				9	SMITH	2
10	NOREL	2				10	NEDOEVI	
11	SERVERA					11	LAFAYETTE	8
12	FOTU					12	WACZYVSKI	2
13	JELOVAC	3				13	BROOKS	
14	JUSKEVICIUS	3				14	SUAREZ	
15	GECEVICIUS	2				15	MUSLI	2

GAME LEADERS			
USA	120	131	SPA
Puntos			
I.Mingos	10	20	I.Kim
Rebotes			
I.Mingos	10	20	S.Lee
Asistencias			
W.Joaquin	16	20	I.Kim

REAL MADRID			BARÇA LASSA		
C LASO	PT		C SITO ALONSO	PT	
4 CAUSEUR	6		4 SERAPHIN	4	
5 RANDLER			5 RICE	5	
6 RANDOLPH	2		6 RIBAS	3	
7 RUDY	9		7 PRESSEY		
8 RADONCIC	3		8 NAVARRO	2	
9 DONCIC	12		8 HEURTEL	8	
10 MACIULIS	3		10 VEZENKOV		
11 F. REYES	5		11 DRIDLA	10	
12 CAMPAZZO	3		12 SANDERS	2	
13 AYÓN	14		13 KOPONEN	7	
14 VUSTA			14 VÍCTOR CLAVER	4	
15 CARROLL	5		15 ANTE TOMIC		




64 ▶ 51

TO 3 TO

5 FOULS 5

06:54



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 2880 x 1920



Pixel Pitch: 6mm

Brillo: 1500 cd/m²

Pixel por módulo: 32 x 32

Medida del módulo: 192 x 192 mm

Medida de la pantalla: 2880 x 1920 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 480 x 320 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 6 m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

El color de los productos es orientativo.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserva el derecho de modificaciones de las características del producto

El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso