

E	CASADEVALL	PT	T	ZARAGOZA	E	PLAZA	PT
4	HOLT			Unicaja	4	OKOVO	3
5	KRALJEVIC			Balo nezeto	5	FOGG	
6	GARCIA	2		TECHNYCONTA ZARAGOZA	6	DIAZ	3
7	BELLAS			UNICAJA	7	DIEZ	2
8	BARREIRO	3			8	GARCIA	
9	BENZING	3		AGUAFRUS	9	SMITH	2
10	NOREL	2		Prevision	10	NEDOVI	
11	SERVERA				11	LAFAYETTE	8
12	FOTU				12	WACZYSKI	2
13	JELOVAC	3			13	BROOKS	
14	JUSKEVICIUS	3			14	SUAREZ	
15	GECEVICIUS	2			15	MUSLI	2

GAME LEADERS					
	USA	120	131	SPA	
Puntos					
I. Mingos	16	20	J. Kim		
Rebotes					
I. Mingos	16	20	S. Leo		
Asistencias					
W. Joaquin	16	20	J. Kim		

REAL MADRID			BARÇA LASSA		
C LASO	PT		C SITO ALONSO	PT	
4 CAUSEUR	6		4 SERAPHIM	4	
5 RANDLER	3		5 RICE	5	
8 RANDOLPH	2		6 RIGAS	3	
7 RUDY	9		7 PRESSEY		
8 RADONCIC	3		8 NAVARRO	2	
9 DONCIC	12		9 HEURTEL	8	
10 MACIULIS	3		10 VEZENKOV		
11 F. REYES	5		11 DRIDLA	10	
12 CAMPAZZO	3		12 SANDERS	2	
13 AYÓN	14		13 KOPONEN	7	
14 VUSTA			14 VÍCTOR CLAVER	4	
15 CARROLL	5		15 ANTE TOMIC		



E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 3840 x 1920



Pixel Pitch: 6mm

Brillo: 1500 cd/m²

Pixel por módulo: 32 x 32

Medida del módulo: 192 x 192 mm

Medida de la pantalla: 3840 x 2880 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 640 x 480 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 6 m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

- El color de los productos es orientativo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es