

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 3840 x 2880



Pantalla de Leds full color para interiores de 3840 x 2880 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 6 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video.

1 CASADEVALL	PT	2	TECNIVONTA ZARAGOZA	1	22	1 PLAZA	PT	3	OKOUO
4 HOLT			Unicaja			4 OKOUO		3	FOGG
5 KRALJEVIC			Baloncesto			5 FOGG			
6 GARCÍA		2	UNICAJA			6 DIAZ		3	
7 BELLAS						7 DIEZ		2	
8 BARREIRO		3				8 GARCÍA			
9 BENZING		3				9 SMITH		2	
10 NOREL		2				10 NEDOV			
11 SERVERA						11 LAFAYETTE		8	
12 FOTU						12 WACZYSKI		2	
13 JELOVAC		3				13 BROOKS			
14 JUSKEVICIUS		3				14 SUAREZ			
15 GECEVICIUS		2				15 MUSLI		2	

GAME LEADERS			
USA	120	131	SPA
Puntos			
E.Mingos	16	20	J.Kim
Rebotes			
E.Mingos	16	20	S.Lee
Asistencias			
E.Mingos	16	20	J.Kim

REAL MADRID			BARÇA LASSA		
C LASO	PT	6	C SITO ALONSO	PT	4
4 CAUSEUR		8	4 SERAPHIN		4
5 RANDLER		2	5 RICE		5
6 RANDOLPH		8	6 RIBAS		3
7 RUDY		3	7 PRESSEY		2
8 RADONCIC		12	8 NAVARRO		8
9 DONCIC		3	9 HEURTEL		10
10 MACIULIS		5	10 VEZENKOV		2
11 F. REYES		14	11 DRIDLA		7
12 CAMPAZZO		5	12 SANDERS		4
13 AVON		5	13 KOPONEN		6
14 VUSTA			14 VICTOR CLAVER		
15 CARROLL			15 ANTE TOMIC		



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 3840 x 2880



Pixel Pitch: 6mm

Brillo: 1500 cd/m²

Pixel por módulo: 32 x 32

Medida del módulo: 192 x 192 mm

Medida de la pantalla: 3840 x 2880 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 640 x 480 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 6 m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

- El color de los productos es orientativo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es