

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 4800 x 2880



Pantalla de Leds full color para interiores de 4800 x 2880 mm, con leds de alto brillo y una distancia entre píxeles de 6 mm, para su uso como videomarcador y como pantalla de video.

E	CASADEVALL	PT	T	Unicaja	E	PLAZA	PT
4	HOLT		Zaragoza	Baloncesto	4	OKOUO	3
5	KRALJEVIC		TECNIVCONTA	UNICAJA	5	FOGG	
6	GARCIA	2	ZARAGOZA	PlayStation	6	DÍAZ	3
7	BELLAS		18	22	7	DÍEZ	2
8	BARREIRO	3	FLTS TO 1	TO FLTS 4	8	GARCÍA	
9	BENZING	3	02:06		9	SMITH	2
10	NOREL	2			10	NEDOV	
11	SERVERA				11	LAFAYETTE	8
12	FOTU				12	WACZYWSKI	2
13	JELOVAC	3			13	BROOKS	
14	JUSKEVICIUS	3			14	SUÁREZ	
15	GECEVICIUS	2			15	MUSLI	2

GAME LEADERS			
USA	120	131	SPA
Puntos			
E.Mingos	16	20	I.Kim
Rebotes			
E.Mingos	16	20	S.Lee
Asistencias			
V.Josquin	16	20	I.Kim

REAL MADRID			BARÇA LASSA		
C	LASO	PT	C	SITO ALONSO	PT
4	CAUSEUR	8	4	SÉRAPHIN	4
5	RANDLER	2	5	RICE	5
6	RANDOLPH	2	6	RIBAS	3
7	RUDY	8	7	PRESSEV	2
8	RADONCIC	3	8	NAVARRO	2
9	DONCIC	12	9	HEURTEL	8
10	MACIULIS	3	10	VEZEN KOV	10
11	F. REYES	5	11	ORIDLA	2
12	CAMPAZZO	3	12	SANDERS	7
13	AVÓN	14	13	KOPONEN	7
14	VUSTA	5	14	VÍCTOR CLAVER	4
15	CARROLL	5	15	ANTE TOMIC	6



Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es

FICHA TÉCNICA

VIDEOMARCADORES

VIDEO MARCADOR P6 MM PARA INTERIOR 4800 x 2880



Pixel Pitch: 6mm

Brillo: 1500 cd/m²

Pixel por módulo: 32 x 32

Medida del módulo: 192 x 192 mm

Medida de la pantalla: 4800 x 2880 x 120 mm

Pixel total de la pantalla: 800 x 480 pixels

Distancia recomendada de visión: ≥ 6 m

Funcionamiento: Interior

Grado de protección: IP54

Rango de Funcionamiento Máximos de Temperatura y Humedad: -20°C +50°C / 10 90% RH sin condensación

Rango de Almacenamiento de Temperatura y Humedad: -30°C +60°C / 10 95% RH sin condensación

Mantenimiento: Posterior

Angulo de Visión Horizontal: +/- 160°

Angulo de Visión Vertical: +/- 120°

Espacio entre módulos: Exacto. Tolerancia máxima ± 0.2 mm

Control del Brillo: Manual / Automático

Consumo Máximo: 800 W / m²

Consumo Medio: 320W / m²

Refresco de pantalla: 1920 Hz

Alimentación: 100 240 VAC

Frecuencia de alimentación: 50 60 Hz

Entrada de señal: DVI/HDMI/VGA/SDI/DP/AV/S-Video, etc

Calibración: Ajustada en fábrica.

Vida media útil del led: ≥ 100.000 Horas

Comunicación externa: LAN por medio de cable Ethernet CAT5

- El color de los productos es orientativo.
- El fabricante se reserva el derecho a modificar la información sin previo aviso.

Debido a la mejora continua en la calidad de nuestros productos, Euronix reserve el derecho de modificaciones de las características del producto

EURONIX METAL, S.L.

Polígono Centrovía, C/ Bolivia 7 nave 1. 50198 La Muela (Zaragoza)

Teléfono: 976 14-18-88 Fax: 976 14-18-87

E-mail: euronix@euronix.es Web: www.euronix.es